

# **MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações**

HABITAÇÃO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

## **IDENTIFICAÇÃO:**

: RESIDENCIAL MIRANTE DA MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Proponente

Construtora : PRT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Empreendimento : GIARDINO VERTICALE Endereço : Rua Madre de Deus 121, Mooca Cidade: SÃO PAULO-SP

#### 1 INFRA-ESTRUTURA

	FUNDAÇÃO					
1	Tipo de fundação	Serão executadas estacas escavadas tipo "hélice" e/ou "raiz", conforme projeto específico de fundações, encimadas por blocos de coroamento e baldrames em concreto armado. Será utilizado concreto armado estrutural com Fck=20MPa, para blocos e baldrames, com resistência especificada em projeto. Será utilizado ferro CA-50 e CA-60, e arame recozido N18.  Para regularização do fundo das cavas, será executado lastro de concreto magro traço 1:4:8, com espessura de 5cm.  A impermeabilização das fundações será com pintura asfáltica, sendo que o respaldo será executado com argamassa aditivada.  As 3 primeiras camadas da alvenaria de embasamento serão assentadas com argamassa com aditivo impermeabilizante.				

	CONTENÇÃO				
1	Tipo de contenção	Contenção com perfil metálico.			

## 2 SUPRA-ESTRUTURA

ESTRUTURA CONVENCIONAL					
	1	Tipo de estrutura e principais características	Os subsolos serão executados em estrutura convencional de concreto armado. As lajes dos demais pavimentos também serão em estrutura convencional de concreto armado, com espessuras entre 10cm e 20cm conforme projeto específico.		

	ALVENARIA ESTRUTURAL					
1	Bloco	Tipo de bloco	Blocos estrutural de concreto da família de 14 cm. Resistência à compressão definida em projeto específico.			



## **3 VEDAÇÕES**

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
1	Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento	Para alvenarias não estruturais poderão ser utilizados blocos de concreto com espessura mínima de 9 cm. Os blocos são produzidos em conformidade com as Normas Brasileiras, nas dimensões convencionais, assentados conforme projeto arquitetônico.  Serão adquiridos no mercado, sendo em cada partilha executados testes para verificação do Mpa, o qual será especificado conforme cálculos e projetos executados por firma especializada.  Serão executadas cintas de amarração no respaldo das alvenarias.  Serão executadas vergas e contravergas em concreto, utilizando-se aço CA-50. Deverão ser executadas nos vão das portas e janelas. As vergas e contravergas poderão ser executadas com 1 ferro de 3/8" corrido, na fiada imediatamente inferior ou superior ao vão de janelas e aberturas, devendo ultrapassar 20 cm de cada lado do vão. As vergas e contravergas poderão ser executadas em blocos de concreto tipo canaleta, preenchidos com grout.				

## 4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

	COBERTURA					
1	Estrutura	Laje impermeabilizada + estrutura metálica				
2	Tipo de telha	Fibrocimento ou metálica				
3	Tipo de impermeabilização	Manta asfáltica a quente				
4	Tipo de condutores	Ralos nas entradas dos condutores que serão em tubos de PVC, para escoamento das águas pluviais, conforme projeto específico.				

	IMPERMEABILIZAÇÃO						
ITEM	LOCAL	REQUISITO MÍNIMO	COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA				
1	Baldrame ou embasamento e/ou alvenaria do térreo e/ou interface estrutura de concreto-alvenaria	Visa bloquear a umidade ascendente. Sistema rígido.	Baldrames: a impermeabilização das fundações: cimento polimérico rígido 4 kg/m2 tipo Viaplus 1000 ou equivalente técnico.				
2	Laje do térreo sobre subsolo  Parede em contato com o solo - Poço de elevador, cortina, etc.  Sacada, varanda e terraço  Sistema que seja aplicado sobre o concreto, pela face interna.  Área completamente exposta ao tempo: Sistema flexível.		Será aplicada manta asfáltica com acabamento de polietileno que confere impermeabilidade, resistência a tração e puncionamento, além de flexibilidade e aderência à superfície ou aditivo incorporado ao concreto.				
3			No poço do elevador será aplicado impermeabilização por cristalização (K 11 + KZ). Deverão se estender a 10 cm acima do nível do piso nas alvenarias lindeiras e com dobramento para dentro dos ralos.				
4			Será aplicado membrana látex tipo àqua defense ou similar com atenção especial aos cantos, curvas e rodapés.				



5	Banheiros (somente dentro do box)	Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	Será aplicado membrana látex tipo àqua defense similar	
6	6 Piscina Sistema flexível.		Será aplicada manta asfáltica com acabamento de polietileno que confere impermeabilidade, resistência a tração e puncionamento, além de flexibilidade e aderência à superfície	
7	Reservatório de água	N.A.	Os reservatórios inferiores serão em concreto armado impermeabilizado com sistema <i>Maplestic smart</i> 3.5 kg/m ou similar e os superiores em Polietileno ou fibra de vidro reforçado, não necessitando impermeabilização.	

**A Impermeabilização será das marcas:** Bautech, Vedacit, Prafix, Weber, Sika, Procryl, Maplestic, Viapol, Citimat, Penetron ou similar

	TRATAMENTOS					
1	Junta de dilatação	Local, descrição e acabamento	Onde houver junta de dilatação horizontal e/ou vertical, as mesmas deverão receber mastique elástico, observando-se as recomendações do fabricante, quanto ao seu preparo, aplicação e acabamento.			
2	Junta entre esquadrias e alvenaria / estrutura	Descrição	Aplicação selante monocomponente, elástico à base de polímero MS, em todos os vãos entre as esquadrias e a alvenaria ou estrutura.			



## **5 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA**

	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA						
P	MBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO	PEITORIL		
	Sala	Laje regularizada, com soleira	Pintura látex PVA sobre gesso liso	Gesso liso e pintura látex PVA	NÃO SE APLICA		
	Quarto	Laje regularizada sem soleira	Pintura látex PVA sobre gesso liso	Gesso liso e pintura látex PVA	Pré fabricado de concreto		
	Cozinha	Laje regularizada sem soleira	Parede hidráulica com azulejo até o teto, com cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar, demais paredes com pintura látex PVA sobre gesso liso	Gesso liso / fechamento de gesso para tubulação hidrossanitária e pintura látex PVA	NÃO SE APLICA		
N PRIVATIVA	Área de Serviço	Laje regularizada sem soleira	2 fiadas de azulejo acima do tanque com cerâmica esmaltada com dimensão 15x15 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar, demais paredes conforme fachada	Forro de gesso e pintura látex PVA	NÃO SE APLICA		
ÁREA	Terraço Coberto	Laje regularizada sem soleira	Conforme fachada	Forro de gesso e pintura látex PVA	NÃO SE APLICA		
	Terraço Descoberto	Laje regularizada sem soleira	Paredes conforme fachada, com pintura texturizada ou textura acrílica ou textura desempenada	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
	Banheiros	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar com soleira	Parede do box com azulejo até o teto, com cerâmica esmaltada com dimensão 15x15 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar. Demais paredes com pintura látex PVA sobre gesso liso	Forro de gesso e pintura látex PVA	Para banheiros c/ janela na fachada, pré- fabricado de concreto		



		REVESTIMENTOS, ACABAME	NTOS E PINTURA – ÁRI	EAS COMUNS	
Α	MBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO	PEITORIL
	Circulação vertical	Piso de concreto acabado	Textura rolada sobre bloco	Textura rolada sobre concreto	NÃO SE APLICA
	Acesso pedestres	Cimentado ranhurado (escama de peixe)	Aplicação de pintura látex PVA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Acesso veículos	Cimentado ranhurado (escama de peixe)	Pintura látex PVA sobre bloco	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Lixeira	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Azulejo até o teto com cerâmica esmaltada com dimensão 15x15 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Cerâmica esmaltada com dimensão 15x15 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	NÃO SE APLICA
	Funcionários	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Pintura látex PVA sobre gesso liso	Forro de gesso com pintura látex PVA	Pré- fabricado de concreto
	Depósito	Concreto desempenado	Pintura látex PVA sobre reboco	Concreto aparente	NÃO SE APLICA
MO	Guarita	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Pintura látex PVA sobre acabamento de gesso	Forro de gesso com pintura látex PVA	Pré- fabricado de concreto
ÁREA COMUM	Lazer descoberto	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Concreto aparente ripado moldado <i>in loco</i> ou revestimento cimentício ripado aparente	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Piscina	Revestimento cerâmico ou pedra natural	Revestimento cerâmico ou pedra natural	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Hidromas sagem	Revestimento cerâmico ou pedra natural	Revestimento cerâmico ou pedra natural	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Sauna	Revestimento cerâmico ou pedra natural	Revestimento cerâmico ou pedra natural	Forro de gesso com pintura látex PVA	NÃO SE APLICA
	Deck	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Playground	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Hall	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Pintura látex PVA sobre acabamento de gesso e painel de MDF	Forro de gesso com pintura látex PVA	NÃO SE APLICA



	Cerâmica esmaltada			
Circulação horizontal	com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Pintura látex PVA sobre acabamento de gesso	Forro de gesso com pintura látex PVA	NÃO SE APLICA
Garagem	Piso de concreto desempenado com demarcação das vagas	Pintura látex e pintura de sinalização	Concreto aparente	NÃO SE APLICA
Bicicletário	Piso de concreto desempenado	Pintura látex	Concreto aparente	NÃO SE APLICA
Academia	Piso emborrachado, marca Aubicon ou similar	Cerâmica esmaltada com dimensão 20x20 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar, e concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente	Forro de gesso com pintura látex PVA e placa de MDF ou revestimento autocolante amadeirado	Pré fabricado de concreto
Espaço Mulher	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Cerâmica esmaltada com dimensão 20x20 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar, e concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente e pintura látex PVA sobre gesso liso	Forro de gesso com pintura látex PVA e placa de MDF ou revestimento autocolante amadeirado	Pré fabricado de concreto
Brinquedote ca	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente	Forro de gesso com pintura látex PVA	NÃO SE APLICA
Salão de Festas	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Cerâmica esmaltada com dimensão 20x20 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar, e pintura látex PVA sobre gesso liso	Forro de gesso com pintura látex PVA e placa de MDF ou adesiva amadeirado	Pré fabricado de concreto
Descanso	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Cerâmica ou pedra canjiquinha e pintura látex PVA sobre gesso liso	Forro de gesso com pintura látex PVA	Pré fabricado de concreto
Espaço de Leitura / Coworking	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Revestimento amadeirado e pintura látex PVA sobre gesso liso	Forro de gesso com pintura látex PVA	Pré fabricado de concreto



Yoga	Seixos brancos	Cerâmica ou pedra canjiquinha	Pergolado de bambu	Pré fabricado de concreto
Vestiários	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar	Parede do box com azulejo até o teto, demais paredes com pintura látex PVA sobre acabamento de gesso	Forro de gesso com pintura látex PVA	Para banheiros c/ janela na fachada, pré- fabricado de concreto
Banheiros	Cerâmica esmaltada com dimensão 30x30 cm ou superior, marca Incefra, Villagres, Delta ou similar com soleira	Pintura látex PVA sobre acabamento de gesso	Forro de gesso com pintura látex PVA	Para banheiros c/ janela na fachada, pré- fabricado de concreto
Fachada	NÃO SE APLICA	Textura flocada.e concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

Os azulejos serão de 1ª linha, assentes com cola, das marcas: VILAGRES, IN OUT, INCEFRA, DELTA, GRUPO CERAL, ELIANE, SÃO LUIZ, ELISABETH, CRECRISA, LEF, PORTOBELLO, IDEALLE ou similar

As cerâmicas serão de 1ª linha da marca: VILAGRES, IN OUT, INCEFRA, DELTA, GRUPO CERAL, ELIANE, SÃO LUIZ, ELISABETH, CRECRISA, LEF, PORTOBELLO, IDEALLE ou similar

Os látex PVA serão das marcas: EUCATEX, LUKSCOLOR, SULVINIL, CORAL, IQUINE, BAUTECH, SHERWIN-WILLIAM, SULAN ou similar

Os rejuntamentos serão feitos com argamassa de cimento branco, quando do término do assentamento.

Os chapiscos terão traço 1:3. Os emboços terão traço 1:2:5.

Os pisos internos serão executados nivelados com o piso externo (Terraço). O piso do box ficará 1cm abaixo do restante do banheiro, com caimento exclusivo para o ralo do box. O piso da área de serviço nivelado com o piso da cozinha.

O piso e os degraus de concreto das escadarias serão pintados com tinta especial para piso do tipo "tapaporos" das marcas CORAL, SUVINIL, NOVACOR ou similar



## **6 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS**

	PORTAS						
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA			
Sala	Madeira	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo em colméia e com espessura de 3,5 cm com isolamento acústico	0,82 x 2,10	Rohden, Germano, Randa, Eucatex, STM, 3P KIT, Embramadem, DRZ, Fortportas, Jorsil ou similar			
Dormitórios	Madeira ou laminado	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, com miolo em colméia e com espessura de 3,5 cm com isolamento acústico	0,72 x 2,10	Rohden, Germano, Randa, Eucatex, STM, 3P KIT, Embramadem, DRZ, Fortportas, Jorsil ou similar			
Banheiro	anheiro  Madeira ou laminado  In folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, com miolo em colméia e com espessura de 3,5 cm com isolamento acústico		Rohden, Germano, Randa, Eucatex, STM, 3P KIT, Embramadem, DRZ, Fortportas, Jorsil ou similar				
Terraço Coberto	Alumínio	2 folhas de correr com vidro	Conforme projeto	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic ou Ebel.			
Escadaria/ PNE	Corta fogo	1 folha de abrir conforme especificações dos Bombeiros.	0,92 x 2,10	Mirage, Scala/SCI, Metálika, Authentic ou similar			
Guarita	Madeira ou laminado	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, com miolo em colméia e com espessura de 3,5 cm com isolamento acústico	Conforme projeto	Rohden, Germano, Randa, Eucatex, STM, 3P KIT, Embramadem, DRZ, Fortportas, Jorsil ou similar			
WC Guarita / WC 1º pav. / WC 15º pav. / Vestiário funcionários	Madeira ou Iaminado	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, com miolo em colméia e com espessura de 3,5 cm com isolamento acústico	0,62 x 2,10	Rohden, Germano, Randa, Eucatex, STM, 3P KIT, Embramadem, DRZ, Fortportas, Jorsil ou similar			
Garagem	Aço	Basculante   conforme o projeto	Conforme projeto	Serralheria a contratar			
Salão de Festas / Academia / Brinquedoteca / Sala de Jogos / Sauna / Espaço Mulher / Vestiário / Coworking / Funcionários	Madeira	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, com miolo em colméia e com espessura de 3,5 cm com isolamento acústico	0,82 x 2,10	Rohden, Germano, Randa, Eucatex, STM, 3P KIT, Embramadem, DRZ, Fortportas, Jorsil ou similar			
Hall			Conforme projeto	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar			
Terraço Salão de Festas / Academia / Espaço Mulher	Alumínio	1 folha de correr com vidro	1,35 x 2,10	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar			



Brinquedoteca	Alumínio	3 folhas de correr com vidro	2,00 x 2,10	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar.
Yoga	Alumínio	Folha dupla e caixilho de alumínio	1,10 x 2,10	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar
Sauna	Alumínio	1 folha de abrir	0,82 x 2,10	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar

	JANELAS E BASCULANTES						
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA			
Dormitórios	Alumínio	2 folhas de correr com vidro liso de 3 mm, e persiana integrada.	1,20 x 1,20	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar			
Banheiros	Alumínio	Maxim-ar com vidro de 3 mm.	0,60 x 0,60	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar			
Guarita	Alumínio	Folhas fixas e folhas de correr, vidro.	Conforme projeto	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar			
Lazer coberto	Aluminio Folhas fixas e de correr, vidro.		Conforme projeto	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar			

	FECHADURAS						
ESQUADRIA	TIPO E MODELO	MARCA					
Sala	Zamack e latão na cor preta ou cromada, tipo alavanca, chave e roseta de chave em separado, 1ª linha.	Aliança, Pado, Soprano, Arouca, Stan ou similar					
Dormitórios	Zamack e latão na cor preta ou cromada, tipo alavanca, chave e roseta de chave em separado, 1ª linha.	Aliança, Pado, Soprano, Arouca, Stan ou similar					
Banheiros	Zamack e latão na cor preta ou cromada, tipo alavanca, chave externa sextavada e tranqueta interna.com roseta.	Aliança, Pado, Soprano, Arouca, Stan ou similar					
Todas as portas sobre medida em alumínio e vidro	Conforme padrão do fabricante	Alumisasshi, Esaf, Prado, Claris (Tigre), JVM, Prado, Alquali, Trifel, Atlântica, Ibrap, Atimaky, Alumasa, Sassazaky, Aluminic, Ebel ou similar					
Escadaria	Fechadura acoplada conforme padrão do fabricante.	Mirage, Scala/SCI, Authentic, Alerta ou similar					



	BATENTES							
ITEM	AMBIENTE E LOCAL	LARGURA EM RELAÇÃO A PAREDE	MATERIAL / ACABAMENTO	FIXAÇÃO	TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO			
1	Porta - entrada	Rente	Madeira, pintura	Espuma expansiva com parafuso e bucha	Madeira, pintura			
2	Porta - dormitório	Rente	Madeira, pintura	Espuma expansiva com parafuso e bucha	Madeira, pintura			
3	Porta - banheiro	Rente	Madeira, pintura	Espuma expansiva com parafuso e bucha	Madeira, pintura			
4	Porta - terraço	Rente	Alumínio	Chumbada com argamassa	Não há			
5	Caixa de Escada/ Hall andares	Rente	Metálica Corta-Fogo	Chumbada com argamassa	Não há			

As esquadrias de ferro serão preparadas com lixamento, pintura anticorrosiva tipo zarcão e posteriormente pintadas a duas demãos, com esmalte sintético nas cores definidas em projeto.

As esquadrias de madeira terão retoque em massa e esmalte sintético com cor a ser definida em projeto. Os esmaltes poderão ser das marcas EUCATEX, LUKSCOLOR, SULVINIL, CORAL, IQUINE, BAUTECH, SULAN, SHERWIN-WILLIAM ou similar.

ESQUADRIAS ESPECIAIS, PORTÕES, GRADES, CORRIMÃOS						
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA		
Escada Marinheiro de acesso ao Telhado	Ferro.	Perfis tubulares ou retangulares, fixados com solda, conforme projeto específico.	H=4,50	Serralheria a contratar		
Corrimão Escada de Incêndio	Ferro.	Corrimão em seção retangular ou redondo, conforme projeto a ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	(ver projeto de Bombeiro)	Serralheria a contratar		
Caixa d'água superior	Ferro.	Alçapão com caixilho e trinco acoplados.	0,80 x 0,80	Serralheria a contratar		
Acesso pedestre e veículos	Metálico	Portão vazado	Conforme projeto	Serralheria a contratar		



## **7 INSTALAÇÕES**

		INS	TALAÇÕES	ELÉTRICAS	– NÚME	RO DE PO	ONTOS		
AMBIENTE		LUZ TETO	ARANDELA	INTERRUPT	TOMADA	ANTENA	TELEFONE	INTERFONE	CAMPAINHA
4	Sala	1	-	2	3	1 (*)	1 (*)	-	1
≥	Dormitórios	1	-	1	2	1 (*)	-	-	-
Ā	Banheiros	1	-	1	1	-	-	-	_
≥	Cozinha	1	_	2	4	-	-	1	-
ÁREA PRIVATIVA	Área de Serviço	1	-	-	1	-	-	-	-
ÁR	Terraço Coberto	1		-	1				
	Circulação vertical (Escada)	1 (**)	-	-	-	-	-	-	-
	Circulação horizontal	3 (**)	-	-	2	-	-	-	-
	Centro de Medição	2	-	1	2	-	-	-	-
	Guarita	1	-	1	3	-	1	1	-
	WC Guarita	1	-	1	-	-	-	-	-
	Garagem	20	-	-	-	-	-	-	-
	Funcionários	2	-	1	5	-	-	-	-
	Vestiário Funcionário	1	-	1	2	-	-	-	
	Lixeira	1	-	1	1	-	-	-	-
_	Delivery	1(**)	-	-	1	-	-	-	-
NOMC	Hall entrada / elevador	4(**)	-	-	-	-	-	-	-
ÁREA DE USO COMUM	Salão de Festas	6	-	1	6	-	-	-	-
Š	Academia	4	-	1	8	-	-	-	-
A DE	Brinquedotec a	2	-	2	5	-	-	-	-
A H	Sala de Jogos	3	-	1	5	-	-	-	-
¥	Vestiário Lazer	1	-	1	-	-	-	-	-
	Sauna	2	-	1	-	-	-	-	-
	Espaço Mulher	2	-	1	7	-	-	-	-
	Coworking / Espaço Leitura / Descanso	3	-	2	5	-	-	-	_
	Wc 15º Paz Lazer	1	-	1	1	-	-	-	-
	Yoga	1	-	1	2	-	-	-	-
	Piscina	12	-	-	-	-	-	-	-
	Deck	4 (**)	-	-	-	-	-	-	-
	Playground	1 (**)	-	_	-	-	-	-	-

<sup>(\*)</sup> Tubulação seca / (\*\*) Sensor de presença / (\*\*\*) Sendo 1 tomada de uso específico



**Nota:** Para a coluna Tomadas, referimos a quantidade de módulos de tomada e não a quantidade de circuitos elétricos que será dimensionada conforme projeto.

Serão utilizados eletrodutos de PVC rígidos e flexíveis com paredes lisas e eletrodutos corrugados. Todas as instalações serão embutidas nas alvenarias.

Os fios e cabos serão termoplásticos, do tipo antichama, de cobre, com selo de conformidade ABNT. As caixas serão em ferro esmaltado ou de PVC de 4x2 e 4x4.

Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos.

Os interruptores de tecla "tipo silentoque", os botões de campainha, tomadas, tomadas para telefone e televisão, serão universais redondas, com espelhos brancos.

Os quadros secundários e gerais serão em ferro devidamente protegidos com tinta antiferruginosa e pintados em grafite ou branco ou em ABS na cor branca

Na circulação dos andares, escadas e áreas comuns serão instaladas luminárias tipo globo esférico de vidro ou tipo spot.

Nas áreas externas e nos salões, serão instaladas luminárias conforme projetos específicos.

Será instalado para-raio, onde o sistema estrutural funcionará como gaiola de Faraday. O captor deverá ficar acima da antena de televisão.

Os pontos de antena coletiva na sala e quartos serão secos com arame guia para a passagem de fiação pelos mutuários.

O interfone localizado na sala ou cozinha das unidades será ligado na central a qual deverá ser localizada na guarita. Serão entregues com fiação e aparelhos.

O ponto de telefone na sala, será seco com arame guia para passagem dos cabos pelos mutuários.

Para as bombas de recalque, o circuito será protegido com chaves magnéticas e chaves reversoras, todas em quadro de comando com identificação, guarnecido de caixilho.

Todas as tubulações serão embutidas.

#### Serão utilizadas as seguintes marcas:

Acabamentos - TRAMONTINA, IRIEL, PERLEX, FAME, ALUMBRA, PIAL, ILUMI ou similar Eletroduto e Conexões - TIGRE, FORTILIT, MAJESTIC, AMANCO, ADTEX, COFLEX ou similar Conduíte Flexível - AMANCO, TIGRE, COFLEX, ADTEX, MAJESTIC, FORTILIT ou similar Caixinhas da alvenaria (PVC) - AMANCO, TIGRE, TRAMONTINA, ALUMBRA, PIAL ou similar Interruptores e Tomadas – TRAMONTINA, IRIEL, PERLEX, FAME, ALUMBRA, PIAL, ILUMI, SIMON ou similar

Fios e Cabos – SIL, CORDEIRO, INDUSCABOS, COBRECON, COBREFLEX, NAMBEI, CONDEX, IPCE. REIPLAS. CORFIO ou similar

Quadro de Luz (PVC) – STECK, TIGRE, CEMAR, HELZIN, GAMER, ARPAN, WEG, JNG ou similar Disjuntores – STECK, ELETROMAR, SICA, ABB, JNG, SIEMENS, ATRAS, WEG, SCHNEIDER, GE ou similar

Boias automáticas para caixa d'água: ELETROMAR, LORENZETTI, SPV, AQUALIMP ou similar



	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS							
	AMBIENTE	ÁGUA FRIA	ÁGUA QUENTE	ESGOTO				
⋖	Cozinha	1 (pia)	1 (pia)	1 (pia)				
PRIVATIVA	Área de serviço	1 ponto (tanque) com derivação para máquina de lavar roupa	-	2 pontos (tanque com derivação Y para máquina de lavar) e ralo				
ÁREA PR	Banheiros	3 pontos (lavatório, vaso e chuveiro) com derivação no vaso para ducha higiênica	1 (chuveiro)	3 (pia, bacia e 1 ralo)				
	WC Guarita	2 pontos (lavatório e vaso)	-	3 (lavatório, bacia e 1 ralo)				
Σ	Salão de Festas	1 (pia)	-	1 (pia)				
$\subseteq$	WC 1º Pav.	2 pontos (lavatório e vaso)	-	3 (lavatório, bacia e 1 ralo)				
S	PNE 1º Pav.	2 pontos (lavatório e vaso)	-	3 (lavatório, bacia e 1 ralo)				
USO COMUM	Vestiários 1º Pav.	3 pontos (lavatório, vaso e chuveiro)	-	4 (pia, bacia e 2 ralos)				
DE	Espaço Mulher	1 (lavatório de cabelo)	-	1 (lavatório de cabelo)				
¥	WC 15º Pav.	2 pontos (lavatório e vaso)	-	3 (lavatório, bacia e 1 ralo)				
ÁREA	Funcionários	1 (pia)	-	1 (pia)				
ď	Vestiários Funcionários	3 pontos (lavatório, vaso e chuveiro)	-	4 (pia, bacia e 2 ralos)				
	Duchas	1 (ducha)	-	1 (ducha)				

Nas instalações hidráulicas serão utilizados arejadores, bacias sanitárias com dispositivo de duplo acionamento e redutores de vazão a fim de se promover o uso eficiente dos recursos hídricos.

Água fria: tubos e conexões de PVC, dimensionada conforme projeto específico, de modo a atender todos os pontos de consumo com pressão de serviço constante. Marcas: **TIGRE, CARDINALI, AMANCO, FORTLEV ou similar.** 

Esgotos e águas pluviais: tubos e conexões de PVC, com ponta e bolsa, de acordo com as normas NBR 5688 e 7362, sendo que em todas as derivações e junções serão utilizadas conexões de PVC adequadas.

Poderá ser utilizado sistema industrializado hidráulico de banheiros, cozinha e área de serviço, sistema "smart ban" e "smart ralo", com saídas horizontais.

Todos os tubos e conexões serão das marcas: TIGRE, CARDINALI AMANCO, FORTLEV ou similar.

A caixa de gordura será desacoplada da caixa de inspeção, com dimensão adequada ao volume do prédio.

Os projetos das instalações hidráulicas prevêem tubo de ventilação em todos os banheiros, cozinha e área de serviço. Nos banheiros será colocado 2 ralos sendo 1 no box.

Os compartimentos de bombas serão colocados em locais de fácil acesso, sendo instalado no mínimo 2 bombas de recalque com manobra simultânea. Serão das marcas: MARK, WEG, THEBE ou similar

Para a tubulação de recalque será previsto válvula de retenção, registro de gaveta e uniões devidamente posicionadas para facilitar a retirada de bombas.

Após o término das instalações, será executado teste de carga e fumaça, utilizando as caixas superiores, com as tubulações ainda aparentes.

Os terraços serão dotados de esgotamento com ralo e tubo de queda em PVC.

Todas as tubulações serão embutidas.



## **INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:**

"As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros".

Será executada em conformidade com projeto específico, atendendo às determinações da Legislação e aprovadas pelo Corpo de Bombeiros. A tubulação será em aço galvanizado sem costura ou cobre, classe E, especificados conforme as exigências de dimensionamento.

Será provida de reserva e de rede de alimentação de hidrantes, hidrantes com mangueiras e bicos, com ligações da rede de alimentação de hidrantes a fonte externa de abastecimento de água, registro de recalque e extintores.

	LOUÇAS E METAIS								
			Material	Granito ou Porcelanato					
		Bancada	Dimensões – (cm)		60 x 120 cm				
		O. h -	Material		Aço inox				
		Cuba	Dimensões - C x L x Prof. (cm)		47 x 30 x 17				
	D:I-			Material	PVC				
1	Pia de cozinha		Válvula	Marcas	FORUSI, JAPI, LORENZETTI, ESTEVES, BOGNAR, KELLY, SIGMA, PERFLEX, POLY, CELITE, DELINIA, DECA, DOCOL ou similar				
		Metais		Material	PVC				
			Sifão	Marcas	FORUSI, JAPI, LORENZETTI, ESTEVES, BOGNAR, KELLY, SIGMA, PERFLEX, POLY, CELITE, DELINIA, DECA, DOCOL ou similar				
			Torneira	Marcas	FORUSI, JAPI, LORENZETTI, ESTEVES, BOGNAR, KELLY, SIGMA, PERFLEX, POLY, CELITE, DELINIA, DECA, DOCOL ou similar				
	Lavatório Banca	Bancada	Tipo	Bancada de granito ou porcelanato, com cuba de sol ou embutir					
2	de banheiro	ou	Material	Louça branca					
	barmeno	lavatorio	Marcas	HERVY, ICASA, FIORI, CELITE, DECA ou similar					
3	Vaso sanitário	Bacia e	caixa acoplada	Marcas	HERVY, ICASA, FIORI, CELITE, DECA ou similar				
			Material		Louça branca				
		Tanque	Dimensões - Volume (litros)		30 litros				
			Marcas	HEI	RVY, ICASA, FIORI, CELITE, DECA ou similar				
				Material	PVC				
4	Tanque de lavar roupa	ar e	Válvula	Marcas	FORUSI, JAPI, LORENZETTI, ESTEVES, BOGNAR, KELLY, SIGMA, PERFLEX, POLY, DELINIA, DECA, DOCOL ou similar				
		Metais		Material	PVC				
		IVICIAIS	Metals	INICIAIS	Sifão	Marcas	FORUSI, JAPI, LORENZETTI, ESTEVES, BOGNAR, KELLY, SIGMA, PERFLEX, POLY, DELINIA, DECA, DOCOL ou similar		
								Torneira	Marcas



	SISTEMAS ESPECÍFICOS						
		Alimentação (rede pública ou armazenado)	Rede pública.				
		Sistema (coletivo ou individual)	Haverá um ramal por unidade, com medidor individual a ser instalado pelo condômino.				
		N° de pontos (no mínimo 1 para o fogão)	Haverá um ponto na cozinha para o fogão e outro para aquecedor de passagem.				
1	1 Instalação de gás	Material (tubos e conexões)	Será em cobre das marcas ELUMA, TERMOMECANICA, RAMO ou similar				
		Dispositivos (registros e medidores)	Haverá um registro tipo globo, em cada unidade, na parte interna da cozinha. Os				
			medidores serão instalados pela concessionária loca, após solicitação do morador. Não será				
			entregue aquecedor de passagem				
		Sistema de bombas	MARK, WEG, THEBE ou similar				
2	2 Instalações mecânicas	Exaustão mecânica	Instalação de aparelhos de ventilação forçada (Exaustor Mecânico para banheiro) nos banheiros das unidades onde não houver ventilação natural				
3	Elevador	Marca	OTIS, ATLAS/SHINDLER, THYSSENKRUP, HYUNDAI, MITSUBISHI, SAMSUNG, VILLARTA, BASS, SECTRON, WORD LIFT ou similar				
		Acabamento da cabine	Aço inox				
		Botoeira	Aço inox				

## **8 COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO**

	COMPLEMENTOS					
1	Muros divisórios ou de fechamento	Material	Alvenaria.			
2	Calçadas	Material	Cimentado.			
	periféricas	Largura, espessura, juntas	Conforme projeto.			
2	3 Passeios	Material	Cimentado.			
3		Largura, espessura, juntas	Conforme projeto.			
		Tipo e estrutura	Estrutura convencional de concreto armado ou de fibra.			
4	Piscina	Equipamentos	Bombas e filtros conforme projeto			
		Revestimento interno e piso do entorno	Revestimento cerâmico ou pastilha ou pedra			
		Tipo e estrutura	Estrutura convencional de concreto armado			
5	Hidromassagem	Equipamentos	Bombas, jatos a gás e filtros conforme projeto			
	a. eaooagem	Revestimento interno e piso do entorno	Revestimento cerâmico ou pastilha ou pedra			
6	Jacuzzis	Modelo	Quadrada, 4 lugares			



7	Sauna	Tipo e estrutura	A vapor
		Equipamentos	Instalação de kit sauna completo, com sauna, comando digital, luminária a vapor e termômetro
		Revestimento interno e piso do entorno	Revestimento cerâmico ou pastilha ou pedra no piso e parede
8	Playground	Equipamentos	Escorregador tubular espiral na cor azul
9	Brinquedoteca	Equipamentos	Casa infantil de madeira com piscina de bolinha integrada e acentos de acrílico integrados com o externo
10	Yoga	Revestimentos	Piso de pedras brancas ou similar, paredes de pedra canjiquinha ou similar e forro de bambu pergolado ou similar
	Floreiras	Tipo e estrutura	Concreto
11		Equipamentos	Planta Jasmim Amarelo e insumos
11		Revestimento	Concreto aparente ripado moldado in loco ou revestimento cimentício ripado aparente
12	Outros (Áreas comuns)		Áreas comuns serão entregues conforme item 9
13	Outros (Ar condicionado)		Será previsto ponto elétrico e 1 ponto para dreno na sala e dormitório de casal.

## 9 DECORAÇÃO / MOBÍLIA DA ÁREA COMUM

Hall Social, Salão de Festas, Academia, Brinquedoteca, Playground, Sala de Jogos, Deck, Sauna, Piscina, Hidromassagem, Espaço Mulher, Espaço Leitura, Coworking, Descanso e Yoga, entregues com mobília/equipamentos básicos, abaixo segue o quantitativo de itens de decoração e utensílios entregues em cada área comum:

#### Hall Social do Térreo

- o 1 mesa de quina
- o 1 painel de MDF com iluminação embutida

#### Salão de Festas

- o 1 sofá de dois lugares
- o 1 geladeira
- o 1 cooktop
- o 2 pendentes
- o 2 mesas redondas
- o 12 cadeiras
- o 1 vaso de flor
- o 1 quadro

#### Academia

- o 3 esteiras
- o 3 bicicletas
- o 1 multiestação de musculação
- o 1 espelho orgânico

## • Brinquedoteca

- o 1 casinha de madeira de dois andares
- o 1 piscina de bolinha
- o 7 puffs



## Playground

- 1 escorregador tubular
- o 1 banco

#### Sala de Jogos

- o 1 sofá orgânico
- o 1 mesa para computador
- o 3 cadeiras de escritório
- o 1 rack
- o 1 televisão de 50 polegadas
- o 4 puffs

## Sauna a Vapor

- o Sauna com bancos de alvenaria
- o 1 gerador de vapor

#### Deck / Piscina

- o 9 espreguiçadeiras
- o 1 ducha

#### Hidromassagem

o 20 jatos de hidromassagem

## Espaço Mulher

- o 2 espelhos retangulares
- o 2 estações de cabelereiro
- o 2 cadeiras de cabelereiros com ajuste de altura
- 1 cadeira lavatório de cabelo
- o 1 maca
- 4 prateleiras
- o 1 tela de privacidade

#### Coworking

- o 1 mesa redonda
- o 2 cadeiras
- o 1 sofá de canto
- o 1 vaso de planta

#### Espaço Leitura

- o 1 mesa de centro
- o 2 cadeiras
- 2 estantes para livros
- o 1 nicho de chão para livros
- o 1 estante decorativa
- 4 prateleiras decorativas



•	Descans	SO
---	---------	----

- 1 sofá grande
- o 1 vaso de plantas

#### Yoga

- 2 tapetes de yoga
- o 2 vasos de planta

São Paulo, de de		
Res. Mirante da Mooca. Empr. Imob SPE LTDA	Promitente(s) Comprador (es)	

Res. Mirante da Mooca. Empr. Imob SPE LTDA Nome: Sandro Rodrigo de Souza

**CPF:** 183.129.448-69